Aviso de Compras e Pedido de Cotações de Preços

Nº 120/2026 01 de setembro de 2026.

Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI e equipamentos de proteção coletiva - EPC (material de sinalização), de segurança.

Especificações:

PRODUTO	DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÕES DE CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO	QTD/TAM/ NUMERAÇÃO
ÓCULOS DE PROTEÇÃO (LENTE CINZA/FUMÊ)	Óculos de segurança, constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato com apoio nasal e proteção lateral injetados do mesmo material. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material da armação e fixas às extremidades do visor através de pinos plásticos. Para proteção dos olhos do usuário contra impáctos de partículas volantes, contra raios ultravioleta (U6) e, no caso de visor cinza, contra luz intensa (L3). **COR: Lente Cinza/FUMÊ**	39878,19632,34082,35765,19176	**60 UNIDADES**
ÓCULOS DE SOBREPOR (LENTE INCOLOR)	Óculos de segurança para sobrepor óculos de grau. Constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor e cinza com meia borda superior, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da armação na cor cinza com seis fendas para ventilação e fixadas à armação através de pinos plásticos.**COR: Lente incolor.**	40186,45463,35763,10344	**60 UNIDADES**

ÓCULOS AMPLA VISÃO (VEDAÇÃO LATERAL)	Os óculos de proteção modelo Ampla Visão projetados para vedar completamente a região ao redor dos olhos. Fabricada em policarbonato de alta resistência a impactos, com proteção contra raios ultravioleta (UVA/UVB).Revestimento compulsório antiembaçante e antirrisco. Injeção única em PVC flexível ou silicone antialérgico, permitindo ajuste perfeito à face do usuário. Ventilação indireta (por meio de válvulas ou canais que impedem a entrada de gotículas). Tirante elástico ajustável, com fivela de regulagem, garantindo pressão adequada e compatibilidade com outros EPIs. **COR: Lente incolor.**	19628, 19072, 39440, 43695	**30 UNIDADES**
CAPACETE DE SEGURANÇA	Capacete de Segurança, tipo II (aba frontal), classe B com as suspensões: Push-Key e Fas-Trac III, com jugular, e Fas-Trac Force com queixeira. Cor: branca. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.	498,29638	**150 (UNIDADES)**
BOTA DE SEGURANÇA	*Calçado ocupacional tipo botina, confeccionado em couro, **cor: marrom**, fechamento em atacador de amarrar, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, sem bico de aço, solado de poliuretano bidensidade injetado direto ao cabedal. **Biqueira Plástica**	43698,42392,42169, 45611	Nº 36 (3); 37 (10); 38 (4) 39 (6); 40 (10); 41 (10); 42 (10); 43 (10); 44 (6); 47 (2) **TOTAL = 71 (Pares)**
BOTA DE SEGURANÇA NOBUCK SEM CADARÇO	Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, **fechamento em elástico**, confeccionado em couro curtido ao cromo, região do dorso em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, **biqueira plástica para conformação**, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal com resistência ao escorregamento, sistema de absorção de energia na região do salto e resistente ao óleo combustível.	42167; 38753	Nº 38 (1); 40(2); 42 (1) **TOTAL = 4 (Pares)**
BOTA EM PVC (MEIO CANO)	Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano curto, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência ao óleo combustível. **COR: Preta ou Preta com amarelo**	37456, 37765	Nº 35(2) ; 36 (4); 38 (4); 39 (6); 40 (6); 41 (6); 42 (6); 43 (6); 44 (6); 47 (3) **TOTAL = 49 (Pares)**

BOTA (NOBUCK ELETRICISTA)	Calçado ocupacional isolante elétrico de uso profissional tipo botina, fechamento em cadarço, confeccionado em couro tipo nobuck e material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal e resistente ao escorregamento e sistema de absorção de energia na região do salto. **COR: MARROM**	48383	Nº 41 - **TOTAL = 2 (PARES)**
JUGULAR PARA CAPACETE	Jugular para capacete: **CA nº. 498**		**TOTAL = 20 UNIDADES**
PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA	Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas.	14235	**TOTAL = 2 (kit)**
RESPIRADOR - PFF2 704V (S) - RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE	Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, confeccionada em TNT, formato dobrável, com válvula de exalação, classe PFF2 "S". Para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos (PFF2). "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO."	43743, 38944, 39228, 9626	**40 UNIDADES**
PERNEIRA DE BIDIM	Perneira de segurança confeccionada em material sintético, três talas de proteção frontal e duas talas laterais, proteção no joelho integrada e proteção de fios de aço no metatarso. Aprovado para proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. **COR: Marrom.**	19.667	TAMANHOS ÚNICOS OU: (G) TOTAL = 5, (GG) TOTAL = 5 **TOTAL GERAL = 10 PARES**
TOUCA BONÉ ÁRABE	Capuz de segurança confeccionado em tecido de helanca, modelo árabe com aba de polilpropileno, fechamento frontal por meio de velcro com proteção UV. **COR: Azul Marinho, Cinza**	39856	TAMANHOS ÚNICOS OU: (G) = 5, (GG) =5 **TOTAL GERAL = 10 UNIDADES**

BALACLAVA CONTRA ARCO ELÉTRICO RISCO 2	Balaclava de segurança confeccionada em tecido de malha circular interlock, estlo 1852 FM, 100 % algodão; ATPV 14 cal/cm², fabricado pela empresa Antex Knitting Mills, com gramatura nominal de 7,0 oz/yd² (237 g/m²). PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.	36104 , 42429, 45749, 30394	TAMANHOS ÚNICOS OU: (G) = 1, (GG) =1 **TOTAL GERAL = 2 UNIDADES**
VESTIMENTA TIPO CALÇA (impermeável)	Calça de segurança impermeável, confeccionada em tecido de náilon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em PVC, emendas através de costuras impermeabilizadas, ajuste na cintura por meio de elástico ou cadarço regulador, barra das pernas com ajuste em botão de pressão ou elástico para melhor vedação junto ao calçado, com aplicação de fita refletiva para alta visibilidade. Modelagem anatômica para sobreposição de vestimenta de trabalho. **COR: Amarelo Limão/Amarelo.**	28482	TAMANHOS: (XGG) = 6 ; (EXGG) = 5 **TOTAL GERAL = 11 UNIDADES**
VESTIMENTA TIPO CAPA (impermeável)	Capa de segurança longa, confeccionada em tecido de náilon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em PVC, emendas através de costuras impermeabilizadas, fechamento frontal, com capuz fixo ajustado por cadarços com regulador e ponteiras em PVC, punhos ajustados com elástico, com fita refletiva. Comprimento longo 1/2 canela. **COR: Amarelo Limão/Amarelo**	28449; 28728	TAMANHOS: (XGG) = 5 ; (EXGG) = 5 **TOTAL GERAL = 10 UNIDADES**
COLETE SALVA - VIDAS	Colete salva-vidas Classe III, modelo canga/jaleco, na cor laranja de alta visibilidade, homologado pela Marinha do Brasil em conformidade com a NORMAM-321/DPC. Confeccionado em tecido resistente a rasgos e intempéries, com núcleo de flutuação em espuma de polietileno de células fechadas, fitas de ajuste com fechos de engate rápido e faixas refletivas. Acompanha apito náutico de emergência sem esfera, fixado por cordão. Destinado ao uso em navegação interior e águas abrigadas (rios, represas, lagos e canais), contendo gravação indelével do número de homologação da DPC, lote, capacidade de peso e identificação do fabricante. **COR: Laranja**		TAMANHOS: (G) = 21, (GG) = 21 **TOTAL GERAL= 42 UNIDADES**
REPELENTE	O repelente oferece proteção para a pele contra mosquitos, pernilongos, borrachudos de insetos transmissores da dengue zica e chikungunya. Loção: 100ml/200ml.		**50 UNIDADES**
PROTETOR SOLAR FPS 60 120ml	Protetor solar corporal FPS 60 120ml, com proteção UVA e UVB. Para proteção da pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, ajudando a prevenir as queimaduras solares, minimizando os danos na pele causados pelos raios infravermelhos.		**50 UNIDADES**

PROTETOR LABIAL FPS 30	Protetor solar labial UVA/UVB com fator de proteção FPS 30. O protetor labial é um hidratante labial com fotoprotetor. Protege a pele dos (lábios) dos efeitos nocivos das radiações solares UVA e UVB, do vento e do frio, auxiliando na prevenção de rugas, queimaduras e no envelhecimento precoce da pele ocasionado pelas radiações solares. Stick 5 gr.	**50 UNIDADES**
FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO	Fita de Demarcação Uso Geral 3M 469 ou a Fita de Demarcação 3M 471. Possuir adesivo à base de borracha e resina de alta performance que agarra muito bem ao chão. Excelente para tráfego de pessoas, com ótima fixação e cores vivas. Ou modelo 471, feita de vinil super resistente, aguenta atrito forte e não levanta as pontas. **Cor: Vermelha**; Largura: 50 mm x 30 m	**50 ROLOS**
FITA ANTIDERRAPANTE	Fita Antiderrapante Fosforecente, medindo 50 mm x 20 m. **Cor: Preto com propriedade Fosforecente**. Material: Lixa com adesivo. A "Fita Antiderrapante" é projetada para locais sem incidência constante de umidade, sendo ideal para pisos, degraus, rampas, escadas, skates, entre outros. Ela desempenha um papel crucial na prevenção de acidentes em superfícies lisas e escorregadias.	**30 ROLOS**
FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO	Fita zebrada Para Sinalização. É uma fita plástica sem adesivo para isolamento de fluxo de pessoas e limitação de regiões com cores zebradas, é muito utilizada em áreas que necessitam de isolamento por questões de segurança ou organizaçã. Espessura de 3mm, em duas cores (preta e amarelo), enrolado em um tubete em papelão com diâmetro de 70mm, 200 metros de fita.	**30 ROLOS**
FITA ADESIVA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO	Fita adesiva zebrada de demarcação. 48mm x 30 metros. Fabricada em PVC plastificado e adesivo à base de resina e borracha, garantindo uma excelente fixação.	**10 ROLOS**
FITA 3M (Dupla Face)	Massa Acrílica 9mm x 20m, 11010X9, Transparente	**2 ROLOS**
PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR DE ESPUMA MECÂNICA - (EM)	Placa De Sinalização para Extintor de incêndio sobre rodas tipo carreta - agente extintor: (Espuma mecânica)	**1**
PLACA DE AVISO	Placa Aviso Sinalização de Segurança - Use O Corrimão - Comprimento x Largura: 23 cm x 18 cm, Material em PVC	**5**
PLACA DE AVISO	Placa Aviso Sinalização de Segurança - Área Restrita Somente Pessoas Autorizadas - Comprimento x Largura: 23 cm x 18 cm, Material em PVC	**5**

PLACA: S21 - Dispositivo Abertura de Saída - Fotoluminescente	Visa indicar as rotas de saída e as ações necessárias para o seu acesso e uso adequado. Aplicação: Orienta uma providência para obter acesso a uma chave ou um modo de abertura da saída de emergência. Material: PVC Rígido - Antichama Auto Extinguível (não propaga chamas) Durabilidade: 5 anos (para uso interno) Característica Fotoluminescente: 142/21 - 1800-K-W Material: PVC 1mm, Medida: 10x10 cm	**2**
PLACA: S9 - Escada de Emergência - Seta Abaixo Esquerda - Fotoluminescente	Visa indicar as rotas de saída e as ações necessárias para o seu acesso e uso adequado. Aplicação: Indicação do sentido de fuga no interior das escadas. Indica esquerda descendo. Material: PVC Rígido - Antichama Auto Extinguível (não propaga chamas) Durabilidade: 5 anos (para uso interno) Característica Fotoluminescente: 142/21 - 1800-K-W, Material: PVC 1mm, Medida: 20x10 cm	**6**
PLACA: S8 - Escada de Emergência - Seta Abaixo Direita - Fotoluminescente	Aplicação: Indicação do sentido de fuga no interior das escadas Indica direita descendo. Material: PVC Rígido - Antichama Auto Extinguível (não propaga chamas) Durabilidade: 5 anos (para uso interno) Característica Fotoluminescente: 142/21 - 1800-K-W, Material: PVC 1mm, Medida: 20x10 cm	**6**
PLACA: S15 - Saída de Emergência - Deficiente Seta Esquerda - Fotoluminescente - PNE	Visa indicar as rotas de saída e as ações necessárias para o seu acesso e uso adequado. Aplicação: Indicação da saída de emergência com rampas para deficientes com complementação do pictograma fotoluminescente (seta e imagem). Material: PVC Rígido - Antichama Auto Extinguível (não propaga chamas) Durabilidade: 5 anos (para uso interno) Característica Fotoluminescente: 142/21 - 1800-K-W, Material: PVC 1mm, Medida: 20x10 cm	**1**
PLACA P-5 Proibido obstruir este local	Aplicação: Em locais sujeitos a depósito de mercadorias onde a obstrução pode apresentar perigo de acesso às saídas de emergência, rotas de fuga, equipamentos de combate ao incêndio, etc. Legenda: Proibido Obstruir Este Local Material: PVC 2mm Fotoluminescente, Dimensões: 20x20cm, antichamas	**10**
PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ALARME DE INCÊNDIO	Placa de sinalização de equipamento de emergência para Acionador Manual de Alarme (Sinalização de Alerta/Equipamento). Fundo na cor vermelha com pictograma de campainha/botoeira e texto "ALARME DE INCÊNDIO" fotoluminescente. Fabricada em PVC rígido autoextinguível (não propagador de chama), com espessura mínima	**3**

Placas de sinalização de rota de fuga (Modelo Sobrepor no teto)	Placa luminosa de sinalização de emergência tipo balizamento (dupla face), composta por caixa/suporte superior de fixação em plástico ABS autoextinguível ou alumínio na cor branca, e placa transparente em acrílico/policarbonato com gravação/pictograma na cor verde ("SAÍDA" + seta direcional).	**29**
Placas de sinalização de rota de fuga (Modelo para fixar na parede	Placa de sinalização de emergência para rota de fuga (Sinalização de Orientação e Salvamento), fotoluminescente, no formato retangular/quadrado. Fabricada em PVC rígido autoextinguível (não propagador de chama). Pictograma impresso com pigmentos fotoluminescentes de alta durabilidade, garantindo atenuação luminosa	**83**
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	Bloco / Luminária de iluminação de emergência tipo LED de alta eficiência. Bateria interna recarregável de Lítio com alta autonomia. Carcaça em plástico ABS anti-chama / autoextinguível na cor branca. Tensão de alimentação bivolt automática. Equipado com circuito eletrônico de proteção contra sobrecarga e descarga profunda da bateria, botão de teste manual e LED indicativo de presença de rede/carga.	**72**

Nos orçamentos deverão constar data, validade da proposta, dados do fornecedor (nome, CNPJ/CPF, endereço, telefone e e-mail) e assinatura do responsável.

Email: coordenadoriacompras@suape.pe.gov.br
Telefone: 81 98494-0247
Responsáveis: Renato Hermes Botelho de Aguiar e Rafael Vinícius Ferreira.